


ポリイミド粘着テープ  
**NO.360A**

**特 長**

- 電気絶縁性に優れています。
- 耐熱性に優れています。
- 耐炎性に優れています。UL-510 Flame retardant 取得

**構 造**



**用 途**

- 電池内部絶縁用
- 耐熱電気絶縁用

**特 性**

表 1 一般特性

項目	単位	NO. 360A	
		0.050 (0.025)	0.078 (0.050)
厚さ (基材)	mm	0.050 (0.025)	0.078 (0.050)
色	—	褐色	
引き剥がし粘着力	N/19mm	4.2	4.7
引張強さ	N/19mm	156	273
伸び	%	76	71
破壊電圧	kV	7.7	12.1

- お問合せ先 …テクニカルサポートセンター電子デバイス材料グループ T-COW  
E-mail : tcow@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7559 FAX : 0532-41-8446

NO. 360A 1/1  
262-32132-220314

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。